



bike
Test Minipumpen BIKE 3/2008
POINT
GM-61
BIKE-URTEIL SEHR GUT

Mini-Standpumpe

Ausführung: 6063 Alu Rohr; inkl. Rahmenhalterung u. Manometer; auch als Mini-Fußpumpe geeignet; extra langer Pumpenschlauch
Ventilarten: Sclaverand (Presta), Auto (Schrader), Dunlop (Easy-Pump)
Leistung: max. 140 psi / 10 bar

130 150 01 VE = 10/50 Stück

Mini-Floorpump

Version: 6063 alu barrel; incl. frame holder and gauge; can also operate like a mini floor pump; extra long hose
Valves: French (Presta), American (Schrader), Dunlop (Easy-Pump)
Pressure: max. 140 psi / 10 bar

130 150 01 Unit = 10/50 pieces



2 WAY Mini-Pumpe

Ausführung: 6063 Aluminium Rohr;
inkl. Rahmenhalterung; T-Griff
Ventilarten: Sclaverand (Presta), Auto (Schrader), Dunlop (Easy-Pump)
Leistung: max. 120 psi / 8,5 bar

130 149 01 VE = 10/50 Stück

2 WAY Mini-Pump

Version: 6063 aluminium barrel;
incl. frame bracket; T-handle
Valves: French (Presta), American (Schrader), Dunlop (Easy-Pump)
American (Schrader)
Max. Pressure: max. 120 psi / 8.5 bar

130 149 01 Unit = 10/50 pieces



Mini-Teleskop-Pumpe

Ausführung: 6063 Aluminium Teleskop-Rohr
T-Griff; inkl. Rahmenhalterung
Ventilarten: Sclaverand (Presta), Auto (Schrader), Dunlop (Easy-Pump)
Leistung: max. 120 psi / 8,5 bar

130 165 01 VE = 10/50 Stück

Mini-Telescope-Pump

Version: 6063 aluminium telescope barrel
T-handle; incl. frame holder
Valves: French (Presta), American (Schrader), Dunlop (Easy-Pump)
American (Schrader)
Pressure: max. 120 psi / 8.5 bar

130 165 01 Unit = 10/50 pieces